

Excelam-Q 1120 Combi / 1400 Combi / 1600 Combi

- Laminatoren zur Verarbeitung von Kaltlaminierfilmen und Plattenmontage bis 13 mm Stärke
- stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit
- serienmäßig mit Aufwickleinrichtung (R) für das Abdeckpapier oben
- Bedienung per Fußschalter inklusive
- Obere Walze bis 40°C beheizbar zur besseren Verklebung der Kaltfolien



Excelam-Serie	Q 1120 Combi RSER	Q 1400 Combi RSER	Q 1600 Combi RSER
Arbeitsbreite (mm)	1120	1400	1600
Heißfilm beidseitig	--	--	--
Heißfilm einseitig	--	--	--
Kaltlamination	ja	ja	ja
Mounting-Dicke (mm)	13	13	13
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	5	5	5
Aufheizzeit (min)	6	6	6
Arbeitstemperatur	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperaturregelung	IR - berührungslos	IR - berührungslos	IR - berührungslos
Heizsystem	Heizwalze	Heizwalze	Heizwalze
Schneidevorrichtung	Querschneider	Querschneider	Querschneider
Netzanschluss	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz
Leistung/Stromaufnahme	1150W, 5A	2000 W, 8,3 A	2000 W, 8,3 A
Maße (LxBxH)	1450x750x1200	1640x750x1200	1840x750x1200

R = Rewinder, Abwickelvorrichtung oben S = Stand E = Extension Kit, Abwickelvorrichtung vorn
 R = zusätzliche Aufwickelvorrichtung hinten