

Excelam Plus

355 RM/655 RM/1080 RMS

- Rollenlaminator mit beheizbaren Walzen, für Heiß- und Kalt-Anwendung
- Highlight: verarbeitet superdünnen Oberflächenschutz-Film mit nur 10 μ Stärke, GMP-MicroCrystal, kein Zuschnitt des Laminates mehr notwendig
- einsetzbar für alle Perfex-Laminierfilme von 32-250 μ , alle Spezialfolien und Kaltfolien
- separate Temperatureinstellung für obere und untere Heizwalze
- Walzendruck und Folienspannung einstellbar



Excelam-Plus Serie	355 RM	655 RM	1080 RMS
Arbeitsbreite (mm)	355	655	1080
Heißfilm beidseitig	32-250 μ	32-250 μ	32-250 μ
Heißfilm einseitig	MicroCrystal	MicroCrystal	MicroCrystal
Kaltlamination	ja	ja	ja
Mounting-Dicke (mm)	5	5	5
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	3	3	3
Aufheizzeit (min)	8	8	8
Arbeitstemperatur	0 - 150°C	0 - 150°C	0 - 150°C
Temperaturregelung	IR - berührungslos	IR - berührungslos	IR - berührungslos
Heizsystem	Heizwalzen	Heizwalzen	Heizwalzen
Schneidevorrichtung	Längs-/Querschneider	Längs-/Querschneider	Längs-/Querschneider
Netzanschluss	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz	AC230V 50/60Hz
Leistung/Stromaufnahme	1700W, 7.4A	2000W, 8.7A	2800W, 12.2A
Maße (LxBxH)	585x450x437	885x450x437	1285x450x1200

R = Rewinder, Aufwickelvorrichtung oben M = MicroCrystal S = Stand